

露点変換器 DMT152 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	小型露点変換器	DMT152													
1	コネクタ部サイズ	ISO G1/2" ネジ (項目11のサンプリングセルと組み合わせ可能)	A												
		NPT 1/2" ネジ	B												
		UNF 3/4"-16 ネジ	C												
2	出力項目	露点 + ppm		1											
		露点 + ppm + SF6用 ppmw		2											
3	アナログ出力(Ch1&Ch2) +RS485	0...5 V			B										
		0...10 V			C										
		4...20 mA			D										
		0...20 mA			E										
4	Ch1	露点(Td/f)				B									
		-80...+20°C Td/f													
		露点(Td/f)				C									
		-100...0°C Td/f													
		ppm				D									
		0...100 ppm													
		ppm				E									
		0...500 ppm													
		露点 特別設定													
		範囲: 低 高				X									
		ppm 特別設定													
		範囲: 低 高				Y									
		SF6用 ppmw 特別設定													
		範囲: 低 高				F									
		アラーム出力													
		範囲: 出力項目 値				1									
		オートキャリブレーション、センサバージ ON/OFF 出力*				2									
5	Ch2	露点(Td/f)				B									
		-80...+20°C Td/f													
		露点(Td/f)				C									
		-100...0°C Td/f													
		ppm				D									
		0...100 ppm													
		ppm				E									
		0...500 ppm													
		露点 特別設定													
		範囲: 低 高				X									
		ppm 特別設定													
		範囲: 低 高				Y									
		SF6用 ppmw 特別設定													
		範囲: 低 高				F									
		アラーム出力													
		範囲: 出力項目 値				1									
		オートキャリブレーション、センサバージ ON/OFF 出力*				2									
6	単位	°C (摂氏)						1							
		F (華氏)						2							
7	圧力設定 (設定によりppm計算可)	なし - ppm 出力なし						0							
		大気圧 1 bara						1							
		特別設定 (max 50 bar) _____ bar						X							
8	センサ保護	ステンレス網付きフィルタ (220957SP)													
9	アナログ出力ケーブル (Port I)	なし						0							
		2m スナップオンコネクタ (211598)						1							
		3m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z30A)						3							
		10m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z1000SP)						5							
10	RS485出力ケーブル (Port II)	なし						0							
		2m スナップオンコネクタ (211598)						1							
		3m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z30A)						3							
		10m ネジ接続M8シールドケーブル (HMP50Z1000SP)						5							
11	オプション/アクセサリ**	なし						0							
		サンプリングセル (DMT242SC)						D							
		スウェジロック1/4"付き サンプリングセル (DMT242SC2)						E							
		クイックコネクタ、リークネジ付きサンプリングセル (DSC74)						F							
		2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74B)						G							
		コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル (DSC74C)						H							
13	パッケージ	標準												1	
		プラスチックケース												2	
14	取扱説明書	なし													A
		多言語 (一部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)													X

* オートキャリブレーションまたはセンサバージが稼働中(オン)か否(オフ)かを出力します。

初期値は、項目3で選んだ値になります。

<例> 0~5V を選んだ場合: オフ時が0V、オン時が5Vとして出力されます。

** コネクタ部のサイズ ISO 1/2" ネジを選ばれた場合のみオプション/アクセサリを選べます。

露点変換器 DMT152

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
MI70用接続ケーブル	219980	
DMT152用USBケーブル	219690	
ステンレス網付きフィルタ 8 μm	220957SP	
2m スナップオンコネクタ	211598	
0.3m コネクタケーブル	HMP50Z032	
3m コネクタケーブル	HMP50Z30A	
5m コネクタケーブル	HMP50Z500SP	

取扱説明書

機種名	注文コード	備考	
DMT152	M210866EN	多言語	