

## 湿度温度プローブ HMP50 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	価格
	<b>湿度温度プローブ HMP50</b>								
1	測定項目	湿度のみ U							
		湿度 + 温度 Y							
2	信号出力	0... 1V	A						
		0... 2.5V	B						
		0... 5V	N						
3	ケーブル長	ケーブル無し		A					
		0.3m <i>(HMP50Z32)</i>		B					
		3.0m <i>(HMP50Z30A)</i>		N					
4	センサ保護	フィルター付きプラスチックグリッド			1				
	フィルター	プラスチックグリッド			2				
		ステンレス焼結金属フィルター			3				
5	アクセサリ	無し				A			
		プラスチックナット				B			
6	湿度センサ	通常センサ					1		
		フィルター付センサー*					2		
7	取扱説明書	無し						A	
		多言語 [ 1部は無償、追加1部毎に¥1,500となります ]						X	
									¥

\*フィルター付センサーを選択された場合、4のセンサ保護はプラスチックグリッドのみの対応となります。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード	価格
0.3mコネクターケーブル	HMP50Z032	
3.0mコネクターケーブル	HMP50Z30A	
5.0mコネクターケーブル	HMP50Z500SP	
10mコネクターケーブル	HMP50Z1000SP	
メンブレンフィルター	DRW010525	
ステンレス焼結金属フィルター	HM46670SP	

### 取扱説明書

機種名	注文コード	備考	価格
HMP50	M210607EN	多言語	